



# PROMOÇÃO – STOCK DEMO

## Preços reduzidos, produtos com garantia.

Interessado? Entre em contacto com a nossa equipa de assistência ao cliente 211 245 340 ou envie email para

[propostas-pt@hach.com](mailto:propostas-pt@hach.com) .

Estamos sempre à sua disposição e ajudaremos com todo o gosto!

Abaixo encontra alguns dos nossos equipamentos:

| EQUIPAMENTOS   | DESCUENTO |
|--|-----------|
| <b>Espectrofotómetro DR3900 / Espectrofotómetro UV-VIS DR6000 com tecnologia RFID</b><br>Análise rápida e fiável de CQO, amoníaco, fósforo, surfactantes e muitos outros parâmetros  | 40 %      |
| <b>Espectrofotómetro DR1900 / DR900</b><br>Espectrofotómetros portáteis e versáteis  | 40 %      |
| <b>Termostato HT200S para análise rápido de águas residuais</b><br>Análises de CQO, azoto, fósforo e metais totais em apenas 15 minutos  | 40 %      |
| <b>Termostato LT200</b><br>Dois blocos de aquecimento, controlados separadamente, facilitam e digestão das cuvets e tubos de testes a temperaturas e ajustes de tempo iguais ou diferentes   | 40 %      |
| <b>Turbidímetro portátil 2100QIS</b><br>Facilidade de utilização e precisão inigualáveis num dispositivo portátil de medição da turvação   | 40 %      |
| <b>Turbidímetro de bancada TU5200</b><br>A melhor precisão e sensibilidade no laboratório com a tecnologia de deteção única de 360° x 90°  | 35 %      |
| <b>SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA)</b><br>Análise simultânea de cloro, dureza e alcalinidade com a tecnologia Chemkey  | 40 %      |
| <b>HQ4300/HQ4200 multímetro de 3 canais; HQ2200/2100 multímetro de 1 ou 2 canais; HQ1130 Portable DO Meter; HQ1140 Portable EC/TDS Meter</b><br>Análise eletroquímica com transferência segura de dados através de USB ou Bluetooth; sensores de campo Intellical inteligentes, padrão de laboratório e robustos | 30 %      |
| <b>DR300 Cloro livre + total</b><br>Fotómetro totalmente portátil de um único parâmetro  | 35 %      |
| <b>IntelliCal</b><br>Electrodo inteligente para equipamentos HQ e HQD Intellical (Oxigénio, Condutividade, Redox, pH) de diferentes comprimentos   | 30 %      |
| <b>Turbidímetros para análise de água de consumo – TU5300</b><br>Examine a amostra com precisão e garanta a melhor exatidão e sensibilidade com a tecnologia de deteção exclusiva de 360° x 90°  | 35 %      |
| <b>Controlador SC4500</b><br>A nova versão do controlador digital Hach SC para 1 e 2 sensores  | 40%       |
| <b>SC1000</b><br>Controlador multiparâmetros universal, pode ser utilizado diretamente com um máximo de 8 sensores e/ou com placas de expansão para um máximo de 32 sensores   | 40 %      |
| <b>Sondas diferenciais de Redox e pH – DPD y DRD</b><br>Sondas robustas de pH & Redox com mínimo de Manutenção e longa duração   | 40 %      |
| <b>Sensores luminiscentes de oxigénio dissolvido LDO 2 sc</b><br>O sensor de processo digital para a medição do oxigénio LDO sc por luminescência  | 40 %      |
| <b>SOLITAX sc</b><br>As sondas de processo digitais Hach Solitax sc foram concebidas para a determinação exacta da turbidez e dos sólidos em suspensão de acordo com a norma DIN EN ISO  | 40%       |



Be Right™

\* Os preços apresentados não incluem IVA; equipamentos de demonstração têm garantia de 12 meses

### **Procura um equipamento diferente dos apresentados acima? Contacte-nos!**

Tenha em conta que estes equipamentos específicos são provenientes exclusivamente do nosso stock de demonstração ou das feiras/eventos empresariais. É possível que nem todos os equipamentos estejam disponíveis no estado usado ou de demonstração. Oferta válida até rutura de stock. Não acumulável com outras ações ou contratos em vigor.

As encomendas têm de ser efetuadas até **15.12.2024**. Mencione o código **24090224** no momento da compra.

**Hach**

[pt.hach.com](http://pt.hach.com)



**Be Right™**